



info@bnp-brinkmann.de  
www.bnp-brinkmann.de

**BNP Brinkmann GmbH & Co. KG**

Kreimershoek 11  
D-48477 Hörstel-Bevergern

Telefon +49(0)5459.9336-0  
Fax +49(0)5459.9336-99

## Produktdatenblatt

<b>Artikelbezeichnung</b>	Britex-300/525-A110
<b>Breite</b>	2,00 m
<b>Anwendungsbereich</b>	Schutzvlies

<b>Material</b>	PET/SYN
<b>Konstruktion</b>	vernadelt und thermisch verfestigt

Technische Daten				
Kennwerte	Prüfnormen	Einheit	Techn. Daten	Toleranz
Gewicht	DIN EN 29073-1	g/m <sup>2</sup>	300	±10 %
Dicke (0,5 kPa Auflast)	DIN EN ISO 9073-2	mm	1,7-2,1	
Höchstzugkraft MD	DIN EN 29073-3	N/5cm	>100	
Höchstzugkraft CD	DIN EN 29073-3	N/5cm	>50	
Höchstzugkraftdehnung MD	DIN EN 29073-3	%	>10	
Höchstzugkraftdehnung CD	DIN EN 29073-3	%	>10	

erstellt von: EA	Datum: 10.03.2017
------------------	-------------------

Die technischen Daten sind nach unserem besten Wissen erstellt und geben Hinweise auf Anwendung und Verarbeitung. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Produktspezifikationen müssen gesondert vereinbart werden. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Die Weitergabe an Dritte ist untersagt.